

| Technické údaje  |                       | 3050 ZÚŽENÝ  |  | 3050      | 3060         |
|--|-----------------------|--------------|--|-----------|--------------|
| <b>MOTOR</b>   |                       |              |  |           |              |
| Výrobca  |                       |              |  | Perkins   |              |
| Model  |                       |              |  | 404J-E22T |              |
| Emisná norma   |                       |              |  | Tier V    |              |
| Externé EGR  |                       |              |  | ●         |              |
| Pasívna regenerácia DPF  |                       |              |  | ●         |              |
| Valce / Objem  | počet/cm <sup>3</sup> |              |  | 4 / 2,216 |              |
| Turbo  |                       |              |  | ●         |              |
| Wastegate ventil   |                       |              |  | ●         |              |
| Common Rail vstrekovanie   | bar                   |              |  | ●         |              |
| Menovitý výkon (ECE R 120)                                       | kW/k                  | 38 / 51      |  |           | 43.5 / 59    |
| Maximálny výkon (ECE R120)                                       | kW/k                  | 38 / 51      |  |           | 43.5 / 59    |
| Otáčky motora pri maximálnom výkone                              | min <sup>-1</sup>     |              |  | 2,600     |              |
| Maximálne otáčky motora (nominálne)                              | min <sup>-1</sup>     |              |  | 2,600     |              |
| Maximálny krútiaci moment  | Nm                    | 145          |  |           | 170          |
| Otáčky motora pri maximálnom krútiacom momente                   | min <sup>-1</sup>     |              |  | 1,600     |              |
| Elektronická regulácia motora                                    |                       |              |  | ●         |              |
| Suchý vzduchový filter   |                       |              |  | ●         |              |
| Objem palivovej nádrže (v štandarde)                             | litre                 |              |  | 40        |              |
| <b>PREVODOVKA</b>  |                       |              |  |           |              |
| Výrobca  |                       |              |  | SDF       |              |
| Plne mechanická prevodovka                                       |                       |              |  | ●         |              |
| 4 rýchlosti x 3 rozsahy  |                       |              |  | ●         |              |
| Mechanická reverzácia  |                       |              |  | ●         |              |
| Plazivé rýchlosti  |                       |              |  | ○         |              |
| Minimálna rýchlosť   | km/h                  | 0.87         |  |           | 0.96         |
| Minimálna rýchlosť s plazivými rýchlosťami                       | km/h                  | 0.23         |  |           | 0.26         |
| Maximálna rýchlosť   | km/h pri ot.          | 30 pri 2,524 |  |           | 30 pri 2,295 |
| <b>VÝVODOVÝ HRIADEĽ</b>  |                       |              |  |           |              |
| Mechanicky zapínaný vývodový hriadeľ                             |                       |              |  | ●         |              |
| Zadný 540 PTO  |                       |              |  | ●         |              |
| Zadný 540-540E-závislé otáčky PTO                                |                       |              |  | ○         |              |
| Zadný 540-1000-závislé otáčky PTO                                |                       |              |  | ○         |              |
| Predný 1000 PTO s elektronickým ovládaním                        |                       |              |  | ○         |              |
| Stredový 2000 PTO  |                       |              |  | ○         |              |
| <b>HYDRAULICKÝ SYSTÉM</b>  |                       |              |  |           |              |
| Výkon hydraulického čerpadla                                     | l/min                 |              |  | 30        |              |
| Mechanický rozvádzač   |                       |              |  | ●         |              |
| Zadné hydraulické okruhy - v štandarde                           | počet ventilov        |              |  | 4         |              |
| Zadné hydraulické okruhy s elektronickým prepínačom (na želanie) | počet ventilov        |              |  | 6         |              |
| Predné okruhy (na želanie)                                       | počet ventilov        |              |  | 2         |              |
| Stredové okruhy (na želanie)                                     | počet ventilov        |              |  | 2         |              |
| <b>ZADNÝ TROJBODOVÝ ZÁVES</b>                                    |                       |              |  |           |              |
| Kapacita zadného trojbodového závesu                             | kg                    |              |  | 1,200     |              |
| Poloha, silová a ťahová regulácia                                |                       |              |  | ●         |              |
| <b>PREDNÝ TROJBODOVÝ ZÁVES</b>                                   |                       |              |  |           |              |
| Predný trojbodový záves  |                       |              |  | ○         |              |
| Kapacita predného trojbodového závesu                            | kg                    |              |  | 600       |              |
| <b>NÁPRAVY A BRZDY</b>   |                       |              |  |           |              |
| Výrobca prednej nápravy  |                       |              |  | SDF       |              |
| Mechanické ovládanie pohonu všetkých kolies                      |                       |              |  | ●         |              |
| Predná náprava so 100% uzávierkou diferenciálu                   |                       |              |  | ●         |              |
| Elektrohydraulické ovládanie uzávierky diferenciálu              |                       |              |  | ●         |              |
| Hydrostatické riadenie so samostatným čerpadlom                  |                       |              |  | ●         |              |
| Prietok čerpadla pre riadenie                                    | l/min                 |              |  | 15        |              |
| <b>ROZMERY A HMOTNOSTI</b>                                       |                       |              |  |           |              |
| Šírka  | mm                    | 1,324        |  |           | 1,389        |
| Maximálna výška - s ochranným rámom                              | mm                    | 2,278        |  |           | 2,328        |
| Maximálna výška - s kabinou                                      | mm                    | -            |  |           | 2,283        |
| Pohotovostná hmotnosť - s ochranným rámom                        | kg                    | 1,385        |  | 1,500     | 1,575        |
| Pohotovostná hmotnosť - s kabinou                                | kg                    | -            |  | 1,810     | 1,885        |
| Celková hmotnosť   | kg                    |              |  | 2,400     |              |

Technické údaje a obrázky sú len ilustračné. Zaviazaný neustále prispôbovať produkty Vaším potrebám, si Deutz-Fahr vyhradzuje právo aktualizovať špecifikáciu a podobu produktu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. – Publikované marketingovým oddelením - 11/20