

Technické parametre

Základ	Motor HP (kW)	49 (36,4)
	Vývodový hriadeľ HP (kW)	42 (31,5)
	Systém pohonu	4x4
	Maximálna rýchlosť (km/h)	28,8
	Minimálna rýchlosť (km/h)	1,835
Motor	Typ	4 valec, vodou chladený, diesel
	Výrobca	TYM
	Objem	2287
	Menovité otáčky (ot./min)	2600
	Preplňanie	Atmosferický
	Vstrekovanie	Priame
	Objem palivovej nádrže (l)	45
	Kompresný pomer	21,5 : 1
	Emisná trieda	Stage V (DPF filter)
	Vzduchodý filter	Suchý
	Batéria (V)	12
Hnacie ústrojenstvo	Prevodovka	Mechanická, plne synchronizovaná
	Reverz	Áno
	Počet prevodových stupňov	12 vpred/12 vzad
	Spojka	Jednolamelová suchá
	Brzdy	Lamelové v oleji
	Ovládanie zadného výv. hriadeľa	Nezávislé
	Vývodový hriadeľ	zadný 540/540E (predný pripojiteľný)
Hydraulika	Hlavná (l/min)	42
	Riadenie (l/min)	19
	Trojbodový záves	Kategória I.
	Zdvih trojbodového závesu (kg)	1500
	Ovládanie	Polohové
	Hydraulický vývod (rýchlospojky)	4 vstrede/ 4 vzadu
Riadenie	Typ	Posilňovač riadenia
	Uhol zatočenia kolies (°)	56
El. sústava	Alternátor	12 V/70Ah
Pneumatiky	Predné	9.5 – 16
	Zadné	13.6 – 26
Rozmery a hmotnosť	Rázvor kolies (mm)	1806
	Dĺžka (mm)	3421
	Šírka (mm) (na komunikáciách)	1460-1814
	Výška (mm)	2463
	Svetlá výška (mm)	399
	Prevádzková hmotnosť (kg)	1960
Čelný nakladač	Model	BL25RSL
	Maximálna výška zdvihu v bode otáčania (mm)	2 743
	Maximálna výška zdvihu dna lopaty (mm)	2 525
	Uhol vysypania (°)	56
	Uhol naklonenia (°)	458
	Nosnosť v bode otáčania (kg)	1 148
	Maximálna ťhacia sila (kg)	1 652
Rýchlopínací systém	Euro Hitch	
Štandardná výbava	Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo	
	Uzávierka zadného diferenciálu	
	Klimatizácia, rádio	