

Technické parametre

Základ	Motor HP (kW)	19 (14,2)
	Vývodový hriadeľ HP (kW)	–
	Systém pohonu	4x4
	Maximálna rýchlosť (km/h)	–
	Minimálna rýchlosť (km/h)	–
Motor	Typ	3 valec, vodou chladený, diesel
	Výrobca	Yanmar
	Objem	993
	Menovité otáčky (ot./min)	3000
	Preplňanie	Atmosferický
	Vstrekovanie	Priame
	Objem palivovej nádrže (l)	25
	Kompresný pomer	–
	Emisná trieda	–
	Vzduchodý filter	–
	Batéria (V)	12
Hnacie ústrojenstvo	Prevodovka	Hydrostatická
	Reverz	–
	Počet prevodových stupňov	2
	Spojka	–
	Brzdy	–
	Ovládanie zadného výv. hriadeľa	–
	Vývodový hriadeľ	Zadný 540, stredný 2500
Hydraulika	Hlavná (l/min)	15,8
	Riadenie (l/min)	8
	Trojbodový záves	Kategória I.
	Zdvih trojbodového závesu (kg)	499
	Ovládanie	Polohové
	Hydraulický vývod (rýchlospojky)	–
Riadenie	Typ	Posilňovač riadenia
	Uhol zatočenia kolies (°)	45
El. sústava	Alternátor	12 V/60Ah
Pneumatiky	Predné	16x 7.50 – 8
	Zadné	24x 12.00 – 12
Rozmery a hmotnosť	Rázvor kolies (mm)	1350
	Dĺžka (mm)	2394
	Šírka (mm) (na komunikáciách)	1130
	Výška (mm)	2200
	Svetlá výška (mm)	210
	Prevádzková hmotnosť (kg)	650
Čelný nakladač	Model	BL00
	Maximálna výška zdvihu v bode otáčania (mm)	1824
	Maximálna výška zdvihu dna lopaty (mm)	1689
	Uhol vysypania (°)	44
	Uhol naklonenia (°)	24
	Nosnosť v bode otáčania (kg)	502
	Maximálna ťhacia sila (kg)	–
Rýchloupínací systém	Nie	
Štandardná výbava	Uzávierka zadného diferenciálu	
	–	
	–	