

Technické parametre

Základ	Motor HP (kW)	25 (18,4)
	Vývodový hriadeľ HP (kW)	21 (15,6)
	Systém pohonu	4x4
	Maximálna rýchlosť (km/h)	18
	Minimálna rýchlosť (km/h)	-
Motor	Typ	3 valec, vodou chladený, diesel
	Výrobca	Yanmar
	Objem	1267
	Menovité otáčky (ot./min)	2600
	Prepíňanie	Atmosferický
	Vstrekovanie	Priame
	Objem palivovej nádrže (l)	22
	Kompresný pomer	-
	Emisná trieda	III A
	Vzduchodý filter	suchý
Hnacie ústrojenstvo	Batéria (V)	12
	Prevodovka	Hydrostatnická
	Reverz	-
	Počet prevodových stupňov	2
	Spojka	-
	Brzdy	Lamelové v oleji
	Ovládanie zadného výv. hriadeľa	nezávislé
Hydraulika	Vývodový hriadeľ	Zadný 540, stredný 2500
	Hlavná (l/min)	15,5
	Riadenie (l/min)	10,5
	Trojbodový záves	Kategória I.
	Zdvih trojbodového závesu (kg)	600
	Ovládanie	Polohové
Riadenie	Hydraulický vývod (rýchlospojky)	4 v strede/2 vzadu
	Typ	Posilňovač riadenia
El. sústava	Uhol zatočenia kolies (°)	45
	Alternátor	12V/50Ah
Pneumatiky	Predné	20x8.00 -10
	Zadné	27x12,5-15
Rozmery a hmotnosť	Rázvor kolies (mm)	1460
	Dĺžka (mm)	2593
	Šírka (mm) (na komunikáciách)	1164
	Výška (mm)	2320
	Svetlá výška (mm)	240
	Prevádzková hmotnosť (kg)	768
Čelný nakladač	Model	TX25SL-E
	Maximálna výška zdvíhu v bode otáčania (mm)	1905
	Maximálna výška zdvíhu dna lopaty (mm)	1749
	Uhol vysypania (°)	40
	Uhol naklonenia (°)	18
	Nosnosť v bode otáčania (kg)	630
	Maximálna ťhacia sila (kg)	820
Rýchloupínací systém	Euro hitch	
Štandardná výbava	Uzávierka zadného diferenciálu	
	čelný nakladač	
	medzinápravové žacie ústrojenstvo - šírka 150 cm	