

# Technické parametre

Základ	Motor HP (kW)	34,2 (25,5)
	Vývodový hriadeľ HP (kW)	28,1 (20,9)
	Systém pohonu	4x4
	Maximálna rýchlosť (km/h)	27
	Minimálna rýchlosť (km/h)	1,3
Motor	Typ	3 valec, vodou chladený, diesel
	Výrobca	Yanmar
	Objem	1642
	Menovité otáčky (ot./min)	2800
	Prepĺňanie	Atmosferický
	Vstrekovanie	Priame
	Objem palivovej nádrže (l)	34
	Kompresný pomer	21,5 : 1
	Emisná trieda	Stage V (DPF filter)
	Vzduchodý filter	Suchý
	Batéria (V)	12
Hnacie ústrojenstvo	Prevodovka	Hydrostatická
	Reverz	-
	Počet prevodových stupňov	3
	Spojka	-
	Brzdy	Lamelové v oleji
	Ovládanie zadného výv. hriadeľa	Nezávislé
	Vývodový hriadeľ	Zadný 540 (predný pripojiteľný)
Hydraulika	Hlavná (l/min)	39,75
	Riadenie (l/min)	16,66
	Trojbodový záves	Kategória I.
	Zdvih trojbodového závesu (kg)	1197
	Ovládanie	Polohové
	Hydraulický vývod (rýchlospojky)	4 vstrede/ 2 vzadu
Riadenie	Typ	Posilňovač riadenia
	Uhol zatočenia kolies (°)	47
El. sústava	Alternátor	12 V/70Ah
Pneumatiky	Predné	8 - 16
	Zadné	12.4 - 24
Rozmery a hmotnosť	Rázvor kolies (mm)	1700
	Dĺžka (mm)	3250
	Šírka (mm) (na komunikáciách)	1360
	Výška (mm)	2350
	Svetlá výška (mm)	350
	Prevádzková hmotnosť (kg)	1605
Čelný nakladač	Model	TX35-E
	Maximálna výška zdvihu v bode otáčania (mm)	2 566
	Maximálna výška zdvihu dna lopaty (mm)	2 316
	Uhol vysypania (°)	50
	Uhol naklonenia (°)	35
	Nosnosť v bode otáčania (kg)	1 014
	Maximálna trhacia sila (kg)	1 423
Rýchlopínací systém	Euro Hitch	
Štandardná výbava	Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo	
	Uzávierka zadného diferenciálu	
	Klimatizácia, príprava na rádio	