

# Technické parametre

Základ	Motor HP (kW)	74 (55,4)
	Vývodový hriadeľ HP (kW)	64,1 (47,8)
	Systém pohonu	4x4
	Maximálna rýchlosť (km/h)	38,8
	Minimálna rýchlosť (km/h)	0,94
Motor	Typ	4 valec, vodou chladený, diesel
	Výrobca	DEUTZ TCD 2,9L4
	Objem	2925
	Menovité otáčky (ot./min)	2200
	Prepíňanie	Turbodúchadlo
	Vstrekovanie	Priame
	Objem palivovej nádrže (l)	90
	Kompresný pomer	-
	Emisná trieda	STAGE V. DOC+DPF system
	Vzduchodý filter	Suchý
Batéria (V)	12	
Hnacie ústrojenstvo	Prevodovka	Mechanická, plne synchronizovaná
	Reverz	Áno
	Počet prevodových stupňov	16 vpred/16 vzad
	Spojka	Viaclamelová v oleji
	Brzdy	Lamelové v oleji
	Ovládanie zadného výv. hriadeľa	Nezávislé
	Vývodový hriadeľ	Zadný 540/750/1000 (predný pripojiteľný)
Hydraulika	Hlavná (l/min)	61,1
	Riadenie (l/min)	22
	Trojbodový záves	Kategória II.
	Zdvih trojbodového závesu (kg)	2320
	Ovládanie	Polohové, elektronické
	Hydraulický vývod (rýchlospojky)	4 vstrede/ 6 vzadu
Riadenie	Typ	Posilňovač riadenia
	Uhol zatočenia kolies (°)	40
El. sústava	Alternátor	12 V/70Ah
Pneumatiky	Predné	11.2 – 24
	Zadné	16.9 – 30
Rozmery a hmotnosť	Rázvor kolies (mm)	2188
	Dĺžka (mm)	4002
	Šírka (mm) (na komunikáciách)	1940
	Výška (mm)	2624
	Svetlá výška (mm)	465
	Prevádzková hmotnosť (kg)	2745
Čelný nakladač	Model	T75
	Maximálna výška zdvihu v bode otáčania (mm)	3 003
	Maximálna výška zdvihu dna lopaty (mm)	3123
	Uhol vysypania (°)	60
	Uhol naklonenia (°)	47
	Nosnosť v bode otáčania (kg)	1508
	Maximálna ťhacia sila (kg)	2488
Rýchlopínací systém	Euro Hitch	
Štandardná výbava	Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo	
	Uzávierka zadného diferenciálu	
	Klimatizácia, rádio	