

# Technické parametre

Základ	Motor HP (kW)	35 (26,1)
	Vývodový hriadeľ HP (kW)	30 (25,7)
	Systém pohonu	4x4
	Maximálna rýchlosť (km/h)	28,7
	Minimálna rýchlosť (km/h)	1,3
Motor	Typ	3 valec, vodou chladený, diesel
	Výrobca	TYM
	Objem	1714
	Menovité otáčky (ot./min)	2600
	Prepĺňanie	Atmosferický
	Vstrekovanie	Priame
	Objem palivovej nádrže (l)	27
	Kompresný pomer	21,3 : 1
	Emisná trieda	Stage V (DPF filter)
	Vzduchodý filter	Suchý
	Batéria (V)	12
Hnacie ústrojenstvo	Prevodovka	Mechanická, plne synchronizovaná
	Reverz	Áno
	Počet prevodových stupňov	12 vpred/12 vzad
	Spojka	Jednolamelová suchá
	Brzdy	Lamelové v oleji
	Ovládanie zadného výv. hriadeľa	Nezávislé
	Vývodový hriadeľ	Zadný 560/780 (predný pripojiteľný)
Hydraulika	Hlavná (l/min)	33,6
	Riadenie (l/min)	18
	Trojbodový záves	Kategória I.
	Zdvih trojbodového závesu (kg)	1500
	Ovládanie	Polohové
	Hydraulický vývod (rýchlospojky)	4 vstrede/ 2 vzadu
Riadenie	Typ	Posilňovač riadenia
	Uhol zatočenia kolies (°)	47
El. sústava	Alternátor	12 V/50Ah
Pneumatiky	Predné	7 – 16
	Zadné	12.4 – 24
Rozmery a hmotnosť	Rázvor kolies (mm)	1670
	Dĺžka (mm)	3429
	Šírka (mm) (na komunikáciách)	1300 / 1477
	Výška (mm)	2546
	Svetlá výška (mm)	335
	Prevádzková hmotnosť (kg)	1450
Čelný nakladač	Model	BL15SL-QB
	Maximálna výška zdvihu v bode otáčania (mm)	2 710
	Maximálna výška zdvihu dna lopaty (mm)	2 485
	Uhol vysypania (°)	69
	Uhol naklonenia (°)	47
	Nosnosť v bode otáčania (kg)	970
Maximálna trhacia sila (kg)	1 878	
Rýchloupínací systém	Euro Hitch	
Štandardná výbava	Pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo	
	Uzávierka zadného diferenciálu	
	–	